LifeSize
A division of Logitech

LifeSize® Connections™

LifeSize Connections 在一个高清视频协作平台中将云解决方案的简约与商业级性能集于一身，使部署获得极大简化，可实现与任何地点、任何人的面对面即时协作。

集云解决方案的简约与商业级性能于一身

以前，如要在整个公司展开高清 (HD) 视频协作需要花费数天甚至数周的时间，而且往往需要高昂的差旅费用，同时令 IT 资源压力遽增。如今，借助 LifeSize Connections，只需几分钟，您即可在整个公司实现视频协作。基于云的调配使您能够即时将远程员工连接至会议室，因此不会再出现有人错过重要会议的情况。无论在公司内外，内置的防火墙穿越功能均能够确保与客户、供应商及其他人员进行的公司之间视频通话的安全性。同时，强大的协作功能（如访客邀请、数据共享和多方高清通话）可确保贵公司的员工能够在更短的时间内完成更多的任务。

您始终能够通过 LifeSize Connections 基于 Web 的控制台保持全面的管理控制，通过控制台，您可以添加、减少或重新分配用户账户，借助完整的通话数据制作内容丰富的报告，同时对您的网络带宽设置进行管理。LifeSize Connections 是您期待已久的基于云的视频协作解决方案，该解决方案能够帮助贵公司极大地提升高清视频协作的功能、效率和质量。

LifeSize Connections。难以置信的简单，简单到难以置信。

概览

- 9 路视频/语音/数据/文本桥接
- NAT/防火墙穿越
- 高清品质 720p30
- 基于 Web 的直观管理控制
- 随用随付费定价机制
- 自由邀请访客

访问 **LifeSize.com** 了解更多信息

产品规格 – LifeSize® Connections™

有形组件

LifeSize Connections 软件客户端

LifeSize Connections Web 管理控制台

LifeSize 高清视频系统（220 系列、LifeSize Passport、LGExecutive，由 LifeSize 提供技术支持）

网络摄像头（不提供）

麦克风/耳机（不提供）

服务组件

9 路视频/语音/文本/数据桥接

目录服务/寻址

防火墙/NAT 穿越

自动部署/配置

通信

56 Kbps - 3 Mbps 可配置不对称传输和接收带宽：56 Kbps、64 Kbps、128 Kbps、256 Kbps、384 Kbps、512 Kbps、768 Kbps、1024 Kbps、1536 Kbps、2048 Kbps 和 3072 Kbps

视频功能

分屏 9 路高清视频

视频和音频静音

全屏

窗口尺寸可调，并支持多个监视器

画中画

双流视频布局控制

视频规格/分辨率

支持传输和接收 720p30、576p30、480p30、VGA 和 360p30

支持 16:9 和 4:3 的宽高比

带宽和分辨率自动调整，并可选择对传输和接收带宽进行手动配置

实际分辨率和帧速率取决于 LifeSize 高清视频系统、PC/Mac 配置、网络摄像头、远程终端的功能，并且受通信通道质量的影响。在较低带宽的环境下，较之视频会优先保证音频。

视频标准

H.264、H.263 和 VPX

视频格式

自动检测 4:3 或 16:9 宽高比的传送和接收视频

数据共享

借助 LifeSize Connections 服务的其他 LifeSize 高清视频系统和软件客户端传送和接收内容。共享特定应用程序或您的整个桌面。

音频功能

高清音频

全双工实现自然对话

抑制回声并降低背景噪音

麦克风增益可配置，并可自动控制

客户端扬声器和麦克风测试

音频标准

Siren7、Siren14、SILK 和 µ-law

管理控制台功能

管理 LifeSize Connections 用户账户以及 LifeSize 高清视频系统账户

带宽控制支持对每个用户/系统进行默认（所有用户/系统）和特定设置

采用 .CSV 格式，易于导入新的用户/系统

可即时取消和/或重新分配座位

可在通话数据记录水平进行汇总报告或根据用户制定报告

智能网络功能

借助软件客户端、云和 LifeSize 终端上的集成 LifeSize® Transit™ 技术实现 NAT/防火墙穿越

安全性

信号及所有媒体均加密

加密算法：AES128、AES256、168 3DES、DiffieHellman 和 1048RSA

加密协议：SSL、TLS 和 SRTP

通讯录和地址簿

部署中所有预定座位的通讯录会自动发送给部署中的所有用户/系统

管理

通过 LifeSize Connections 管理控制台（已包含）进行集中调配和管理

软件客户端和 LifeSize 视频系统自动调配

自动建立用户通信

推荐外围设备

网络摄像头

Logitech B910 高清网络摄像头

Logitech HD Pro Webcam C910 / C615

Logitech C525 / C510 / C310 / C270 高清网络摄像头

耳机

Logitech ClearChat Pro USB

Logitech Premium Notebook Headset

USB 免提电话

Logitech BSP420 USB 免提电话

Jabra® SPEAK™ 410

ClearOne CHAT™ 50、100

附加软件客户端功能

无限邀请访客用户

1:1 及多路文本通讯

特定于账户的联系人列表

分屏管理

自动答复

拦截来自特定用户的通话

未接来电以及新联系人通知

显示姓名和用户自定义图标

支持的 LifeSize 高清视频系统

运行最新版本软件的 Express 220、Team 220、Room 220、Passport、Passport Connect 和 LG Executive

PC/Mac 最低要求

支持的操作系统

Windows 7、Windows® Vista 32 位和 64 位、Windows® XP 32 位（SP2/SP3）

Mac OS X 10.6 及更高版本

CPU

PC/Mac：Intel Core 2 Duo 2.4 Ghz 或更高配置（较低的 CPU 配置会导致性能降低）

内存

至少 1 GB

存储

60 MB 可用硬盘驱动器空间

LifeSize®
A division of Logitech

美洲：
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 USA

电话：+1 512 347 9300
免费电话：+1 877 543 3749
www.lifesize.com

欧洲、中东和非洲地区：
LifeSize Communications
欧洲免费电话
00 8000 999 09 799

亚太地区：
LifeSize Communications
新加坡
电话： +65 6303 8370

© 2011 Logitech。保留所有权利。本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。
LifeSize 是 Logitech 的注册商标或商标。所有其他商标为其各自拥有者所有。

LSC-DS-0711