LifeSize®
A division of Logitech

LifeSize® Unity 1000™

La visioconférence simplifiée aussi bien pour les techniciens que les utilisateurs

LifeSize Unity 1000 est un système de collaboration vidéo intégré optimisé, simple à installer et facile à utiliser, avec une conception tout-en-un. Il accélère le déploiement mondial des fonctions de collaboration vidéo. C'est l'outil idéal pour les salles de réunion moyennes à grandes.

Connectez-vous à vos clients, vos partenaires et vos fournisseurs LifeSize Unity 1000 est conçu autour des meilleures solutions en matière de vidéo HD, de son et de présentation afin de créer des relations plus solides au sein de votre entreprise et à l'extérieur.

Déploiement rapide par tous Pas besoin d'outils. N'importe quel utilisateur final peut installer LifeSize Unity 1000.

Simple d'utilisation LifeSize Unity 1000 est une solution clé en main automatisée pour la communication vidéo comme pour les présentations. Il est toujours prêt, il ne vous reste qu'à travailler.

Facile à commander pour une cohérence globale LifeSize Unity 1000 est une solution parfaitement intégrée, offrant des performances optimales, et disponible partout dans le monde sous une seule référence.

Un coût global de propriété très bas LifeSize Unity 1000 est une solution de visioconférence HD complètement intégrée. Son installation est facile, et ne nécessite que peu d'équipements et de maintenance. La protection des investissements est garantie, puisque la solution peut être facilement redéployée sur un nouveau site.

Les entreprises s'efforcent d'améliorer leur collaboration et leur productivité par le biais de la communication en temps réel. LifeSize Unity 1000 propose une solution de collaboration vidéo HD intégrée et optimisée créée avec des composants de pointe offrant un coût global de propriété des plus bas.

Caractéristiques essentielles de LifeSize Unity 1000

Pas besoin d'outils	Peut être installé par n'importe qui sans faire intervenir le service informatique
Qualité vidéo	Qualité Full HD 1920x1080 - 30 images par seconde; 280x720 - 60 images par seconde, format 16:9
Écran HD	1080p 55" à contraste élevé, rétroéclairage Edge LED
Caméra HD	1080p et zoom 10x
Audio HD	Haut-parleurs bidirectionnels de qualité supérieure offrant une reproduction transparente et naturelle de la voix
Communications vidéo HD	UIM gérant de deux à huit points
Partage de données	Optimisé pour les présentations locales et à distance
Environnement idéal	Salles de réunion moyennes à grandes

Caractéristiques techniques

LifeSize® Unity 1000™

Composants du système

Solution tout-en-un optimisée:

- Codec
- Caméra
- Téléphone
- Écran HD
- Processeur principal
- Haut-parleurs actifs (2)
- Base support
- Câbles

Écran haute définition (1)

Le rétroéclairage Edge LED de qualité professionnelle offre un contraste élevé et un spectre plus étendu. Le rendu des couleurs est plus précis, le contraste des images est plus élevé, et, grâce au scaleur vidéo HD de haute qualité, les images et les graphismes sont exceptionnellement nets.

- Diagonale de l'écran: 1 x 55"
- Type d'affichage: Rétroéclairage Edge LED
- Résolution maximum: 1920x1080p
- Rapport de contraste: 5000:1
- Fréquence d'actualisation de l'affichage: 120 Hz
- Interfaces:
  - Alimentation 24 V CC
  - Commande
  - Entrée VGA
  - Entrée HDMI
  - Entrée DVI-D

Haut-parleurs (2)

Haut-parleurs bidirectionnels Genelec compacts de haute qualité au son biamplifié comportant une limitation et une optimisation de la réponse à la fréquence dynamique, offrant une reproduction audio très fluide.

- Enceinte à diffraction minimale (MDE)
- Contrôle de la directivité (DCW)

Processeur principal

Toutes les fonctionnalités électroniques sont gérées par le processeur principal. Il alimente tous les éléments, que vous soyez dans une région à 120 V ou à 240 V. La gestion des commandes automatise l'entrée active, le mode de veille, et la mise sous/hors tension. Les utilisateurs n'ont plus qu'à procéder au branchement, appuyer sur la télécommande et commencer leur réunion.

- Détection de l'impulsion synchronisée
- Commande intégrée
- Interfaces:
  - Alimentation - haut-parleur 110 V ou 220 V
  - Contrôle - écran 1
  - Sortie VGA - écran 1
  - Alimentation 24 V CC - écran 1
  - Alimentation 19 V CC - caméra
  - Entrée VGA - codec
  - Alimentation 19 V CC - codec
  - USB - codec
  - Ethernet - codec
  - Entrée VGA - ordinateur portable

Configurations

LifeSize Unity 1000 est configuré avec les produits LifeSize suivants:

- LifeSize Express 220 - 10x - Téléphone
- LifeSize Room 220 - 10x - Téléphone

Dimensions

Hauteur: 163,6 cm
Largeur: 128,5 cm
Profondeur: 70 cm
Poids avec emballage: 148 kg

Conditions de fonctionnement

Température de fonctionnement: entre 0 °C et 40 °C
Taux d'humidité ambiante de fonctionnement: de 15 à 85 %, sans condensation
Température de stockage: entre -20 °C et 60 °C
Taux d'humidité ambiante de stockage: de 10 à 90 %, sans condensation

LifeSize®
A division of Logitech

AMÉRIQUES:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 États-Unis

Téléphone:
+1 512 347 9300
Numéro vert:
+1 877 543 3749
www.lifesize.com

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE:
Bureau régional LifeSize
+49 89 20 70 76 0 (Allemagne)
Numéro vert Europe:
00 8000 999 09 799

ASIE-PACIFIQUE:
Bureau régional LifeSize
+65 6303 8370 (Singapour)

© 2012 Logitech. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. LifeSize est une marque déposée ou une marque commerciale de Logitech. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

DS_Unity1000_A4_1112