LifeSize
A division of Logitech

LifeSize® Unity 1000™

Videoconferenze più semplici per il reparto IT e per gli utenti finali

Ideato per essere facile da installare e utilizzare, LifeSize Unity 1000 è un sistema di collaborazione ottimizzato, integrato e completo. Riduce i tempi di distribuzione globale delle funzionalità di collaborazione video HD di massima qualità ed è ideale per sale conferenze di dimensioni medio-grandi.

Collegamento con clienti, partner e fornitori LifeSize Unity 1000 offre le migliori funzionalità del settore per video e audio e presentazioni in alta definizione per aumentare la collaborazione dentro e fuori l'azienda.

Distribuzione immediata LifeSize Unity 1000 può essere installato interamente dall'utente finale senza l'impiego di strumenti.

Semplicità di utilizzo LifeSize Unity 1000 è una soluzione automatizzata pronta all'uso per le comunicazioni video e le presentazioni. È sempre pronto, per iniziare subito a collaborare.

Semplice da ordinare per l'intera azienda LifeSize Unity 1000 è una soluzione completamente integrata pensata per prestazioni ottimali, ed è disponibile per ordini aziendali multipli tramite un unico SKU.

Costo totale di proprietà più basso LifeSize Unity 1000 è una soluzione per video, audio e presentazioni in HD totalmente integrata che richiede un'installazione e una manutenzione minime. Per questo motivo consente di sfruttare al meglio gli investimenti fatti: la soluzione può essere ridistribuita facilmente nel nuovo ambiente di lavoro.

Le aziende cercano costantemente di migliorare la collaborazione e aumentare la produttività tramite la comunicazione in tempo reale. LifeSize Unity 1000 è una soluzione di collaborazione video HD integrata e ottimizzata, progettata con componenti all'avanguardia e con il costo di proprietà più basso.

Caratteristiche principali di LifeSize Unity 1000

Nessuno strumento necessario	L'installazione può essere effettuata da chiunque, senza necessità di assistenza IT
Qualità video	Qualità Full HD 1920x1080, 30 fps; 1280x720, 60 fps, formato 16:9
Schermo HD	Schermo HD da 55 pollici a 1080p con LED a emissione laterale e ad alto contrasto
Videocamera HD	1080p e zoom 10x
Audio HD	Altoparlanti a due vie di alta qualità per una riproduzione del parlato chiara e naturale
Videocomunicazioni HD	Punto-punto o MCU fino a otto vie
Condivisione dei dati	Ottimizzato per le presentazioni locali e remote
Ambiente ideale	Sale riunioni medio-grandi

Specifiche del prodotto

LifeSize® Unity 1000™

Componenti del sistema

Soluzione multifunzione ottimizzata:

- Codec
- Videocamera
- Telefono
- Schermo HD
- Processore principale
- Altoparlanti attivi (2)
- Supporto con base
- Cavi

Schermo ad alta definizione (1)

Schermo HD con LED a emissione laterale e ad alto contrasto con ampio spettro di colori, per un rendering dei colori più accurato, immagini ad alto contrasto e grafica estremamente dettagliata, grazie alla funzione di adattamento del video in qualità HD durante la trasmissione

- Dimensioni schermo: 1 x 55 pollici
- Tipo di schermo: LED a emissione laterale
- Risoluzione massima: 1920x1080p
- Rapporto di contrasto: 5000:1
- Velocità di aggiornamento dello schermo: 120 Hz
- Interfacce:
  - Alimentazione 24 V CC
  - Controllo
  - Ingresso VGA
  - Ingresso HDMI
  - Ingresso DVI-D

Altoparlanti (2)

Altoparlante di alta qualità Genelec compatto e a due vie con doppia amplificazione, ottimizzazione e limitazione della risposta in frequenza dinamica, per una riproduzione dell'audio estremamente fluida

- Involucro a diffrazione minima (MDE)
- Directivity Control Waveguide (DCW)

Processore principale

Tutte le funzionalità elettroniche vengono gestite tramite il processore principale, che alimenta tutti gli elementi sia nelle aree geografiche a 120 V che in quelle a 240 V. La gestione del controllo automatizza li'nput attivo, la modalità di standby e l'accensione/spegnimento, in modo che gli utenti debbano solo accedere alla sala, collegarsi, accendere il sistema con il telecomando e iniziare il meeting.

- Rilevazione impulsi sincronizzata
- Controllo integrato
- Interfacce:
  - Alimentazione: altoparlante a 110 V o 220 V
  - Controllo: schermo 1
  - Uscita VGA: schermo 1
  - Alimentazione 24 V CC: schermo 1
  - Alimentazione 19 V CC: videocamera
  - Ingresso VGA: codec
  - Alimentazione 19 V CC: codec
  - USB: codec
  - Ethernet: codec
  - Ingresso VGA: computer portatile

Configurazioni

LifeSize Unity 1000 è configurato per i seguenti prodotti LifeSize:

- LifeSize Express 220 - 10x - Phone
- LifeSize Room 220 - 10x - Phone

Dimensioni

Altezza: 163,6 cm
Larghezza: 128,5 cm
Profondità: 70 cm
Peso con imballaggio: 148 kg

Dati ambientali

Temperatura di esercizio: da 0°C a 40°C
Umidità di esercizio: dal 15% all'85%, senza condensa
Temperatura di conservazione: da –20°C a 60°C
Umidità di conservazione: dal 10% al 90%, senza condensa

LifeSize®
A division of Logitech

AMERICHE:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 -
Stati Uniti d'America

Telefono: +1 512 347 9300
Numero verde USA:
+1 877 543 3749
www.lifesize.com

EMEA:
Sede regionale LifeSize
49 89 20 70 76 0 (Germania)
Numero verde Europa:
00 8000 999 09 799

APAC:
Sede regionale LifeSize
+65 6303 8370 (Singapore)

© 2012 Logitech. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. LifeSize è un marchio o marchio registrato di Logitech. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

DS_Unity1000_A4_1112