LifeSize® Unity 1000™

# IT 및 최종 사용자 모두가 보다 간편하게 화상 회의 진행

간단한 설치와 간편한 사용에 초점을 맞춘 LifeSize Unity 1000은 일체형(all-in-one) 디자인으로 최적화된 통합 비디오 협업 시스템입니다. 가장 우수한 품질의 HD 비디오 협업 기능의 글로벌 배포를 가속화하며, 중간 규모에서 대규모 회의실에 이상적입니다.

**고객, 파트너 및 공급업체와 연결** LifeSize Unity 1000은 회사 내/외부에서 보다 강력한 관계 형성을 위해 업계 최고의 HD 비디오, 오디오 및 프리젠테이션 기능에 중점을 두어 설계되었습니다.

**누구나 신속하게 배포 가능** LifeSize Unity 1000은 최종 사용자가 도구를 사용하지 않고 완벽하게 설치할 수 있습니다.

**간편한 사용** LifeSize Unity 1000은 비디오 통신 및 프리젠테이션을 위한 자동화된 턴키 방식 솔루션입니다. 언제나 사용할 준비가 되어 있으므로 바로 협업을 시작하면 됩니다.

**간편한 주문, 글로벌 일관성 제공** LifeSize Unity 1000은 최적의 성능을 위해 완벽하게 통합된 솔루션입니다. 모두 하나의 SKU로 전체를 주문할 수 있습니다.

**가장 낮은 총 소유 비용** LifeSize Unity 1000은 필요한 설치 및 유지 관리를 용이하게 해주거나 IT가 최소화된 완전히 통합된 HD 비디오, 오디오 및 프리젠테이션 솔루션입니다. 새로운 위치에 맞게 솔루션을 쉽게 다시 배포할 수 있으므로 우수한 투자 보호를 제공합니다.

기업에서는 실시간 커뮤니케이션을 통해 협업을 강화하고 생산성을 극대화하는 데 노력을 기울입니다. LifeSize Unity 1000은 가장 낮은 총 소유 비용으로 최첨단 구성요소를 사용하여 만들어진 최적화된 통합 HD 비디오 협업 솔루션을 제공합니다.

## LifeSize Unity 1000 주요 특징

| | |
|---|---|
| 도구 필요 없음 | IT 지원 없이 누구나 설치 가능 |
| 비디오 품질 | 풀 HD 품질 1920x1080—30fps; 1280x720—60fps 16:9 형식 |
| HD 디스플레이 | 1080p 55인치 HD 고대비 에지 라이팅 LED |
| HD 카메라 | 1080p 및 10x 줌 기능 |
| HD 오디오 | 자연스럽고 선명한 음성 재현을 위한 고품질 2원 스피커 |
| HD 비디오 통신 | 지점 간 또는 최대 8원 MCU |
| 데이터 공유 | 로컬 및 파 엔드 프리젠테이션에 최적화 |
| 적합한 환경 | 중간 규모에서 대규모 회의실 |

# 제품 사양

# LifeSize® Unity 1000™

## 시스템 구성 요소

최적화된 통합 솔루션:

- 코덱
- 카메라
- 전화
- HD 디스플레이
- 코어 프로세서
- 활성 스피커(2)
- 스탠드(받침대 포함)
- 케이블

## HD 디스플레이(1)

보다 정확한 색상 렌더링, 고대비 이미지, 브로드캐스트 품질 HD 비디오 스케일러를 이용한 가장 선명한 이미지 및 그래픽을 제공하는 색상 스펙트럼이 더 넓은 고대비 에지 라이팅 전문 LED

- 대각선 화면 크기: 1 x 55인치
- 디스플레이 유형: 에지 라이팅 LED
- 최대 해상도: 1920x1080p
- 콘트라스트 비율: 5000:1
- 디스플레이 재생률: 120Hz
- 인터페이스:
  - 전원 24V DC
  - 제어
  - VGA 입력
  - HDMI 입력
  - DVI-D 입력

## 스피커(2)

동적 주파수 응답 최적화 및 제한을 활용하는 고품질 컴팩트 바이앰플 2원 Genelec 스피커, 탁월하게 부드러운 오디오 재현

- MDE(Minimum Diffraction Enclosure)
- DCW(Directivity Control Waveguide)

## 코어 프로세서

코어 프로세서를 통해 모든 전자 기능이 관리됩니다. 120V 및 240V 영역 둘 다에서 모든 요소의 전원을 제공합니다. 컨트롤 관리는 활성 입력, 휴면모드 및 전원 켜기/끄기를 자동화하며, 사용자가 간단하게 회의실로 들어가서 연결하고 리모콘을 누른 다음 회의를 시작할 수 있게 해줍니다.

- 펄스 감지 동기화
- 통합 컨트롤
- 인터페이스:
  - 전원—스피커 110V 또는 220V
  - 컨트롤—디스플레이 하나
  - VGA 출력—디스플레이 하나
  - 전원 24V DC—디스플레이 하나
  - 전원 19V DC—카메라
  - VGA 입력—코덱
  - 전원 19V DC—코덱
  - USB—코덱
  - 이더넷—코덱
  - VGA 입력—노트북

## 구성

LifeSize Unity 1000은 다음 LifeSize 제품으로 구성되어 있습니다.

- LifeSize Express 220—10x—Phone
- LifeSize Room 220—10x—Phone

## 크기

높이: 163.6cm(64.4인치)
너비: 128.5cm(50.6인치)
깊이: 70cm(27.6인치)
포장된 무게: 148kg(327lbs)

## 환경 데이터

작동 온도: 0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)
작동 습도: 15% ~ 85%, 비응축
보관 온도: –20°C(–4°F) ~ 60°C(140°F)
보관 습도: 10% ~ 90%, 비응축

LifeSize®
A division of Logitech

**미주:**
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 USA

전화 +1 512 347 9300
수신자 부담 +1 877 543 3749
www.lifesize.com

**유럽/중동/아프리카:**
LifeSize 지역 사무소
49 89 20 70 76 0(독일)
유럽 수신자 부담 00 8000 999 09 799

**아시아 태평양:**
LifeSize 지역 사무소
+65 6303 8370(싱가포르)



© 2012 Logitech. All rights reserved. 이 문서에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
LifeSize는 Logitech의 등록 상표 또는 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다.



DS_Unity1000_A4_1112_KO