LifeSize®
A division of Logitech

LifeSize® Unity 2000™

Concebido para torna a videoconferência mais fácil para o pessoal de TI e o usuário final

O LifeSize Unity 2000 é uma solução de videocolaboração otimizada e integrada em um inteligente design tudo em um simples de configurar e usar. Ele acelera a impantação global das capacidades de videocolaboração da mais alta qualidade e é ideal para salas de reunião e salas da diretoria.

Conecte-se a clientes, parceiros e fornecedores Projetado com base nas melhores capacidades de vídeo HD, áudio e apresentação o LifeSize Unity 2000 ajuda a criar relacionamentos mais fortes.

Implantação rápida por qualquer pessoa O LifeSize Unity 2000 pode ser configurado completamente pelo usuário final, sem qualquer ferramenta.

Fácil de usar O LifeSize Unity 2000 é uma solução turnkey automatizada para videocomunicação e apresentação. Está sempre pronto — basta você começar a colaborar.

Simples de encomendar, proporcionando consistência global O LifeSize Unity 2000 é uma solução completamente integrada para um ótimo desempenho, disponível para encomenda global em um SKU.

Custo total de propriedade mais baixo O LifeSize Unity 2000 é uma solução totalmente integrada de vídeo HD, áudio e apresentação com TI ou necessidade de instalações e manutenção mínima. Ele oferece uma alta proteção do investimento, porque a solução pode ser facilmente reimplantada em um novo local.

As empresas mais e mais desejam melhorar a colaboração e maximizar a produtividade através da comunicação em tempo real. O LifeSize Unity 2000 oferece uma otimizada e integrada solução de colaboração em vídeo HD criada com componentes avançados que a um custo de propriedade mais baixo.

Recursos do LifeSize Unity 2000Key

Nenhuma ferramenta necessária	Pode ser configurado por qualquer pessoa sem ajuda do pessoal do TI
Qualidade de vídeo	Qualidade HD total no formato 16:9 em 1920x1080, 30 fps; 1280x720, 60 fps
Monitor HD	Dual de 1080p 55" HD de alto contraste, LED na borda
Câmera HD	Capacidade de 1080p e zoom de 10x
Áudio HD	Sistema de alto-falantes bidirecionais de alta qualidade para uma reprodução de voz natural e clara
Videocomunica-ções HD	Ponto-a-ponto ou até MCU de oito direções
Compartilha-mento de dados	Otimizado para apresentação local e distante
Ambiente ideal	Salas de reunião e de diretoria grandes

Especificações do produto

LifeSize® Unity 2000™

Componentes do sistema

Solução multifuncional otimizada:

- Codec
- Câmera
- Telefone
- Monitores HD (2)
- Processador de núcleo
- Alto-falantes ativos (2)
- Suporte com base
- Cabos

Monitores de alta definição (2)

LED professional, de alto contraste e de luz na borda com um amplo espectro de cores, oferecendo um processamento de cores mais preciso, imagens de alto contraste e, com a escala de vídeo HD com qualidade de broadcast, imagens e gráficos de extraordinária definição.

- Tamanho diagonal do monitor: 2 x 55"
- Tipo do monitor: LED de luz na borda
- Resolução máxima: 1920x1080p
- Taxa de contraste: 5000:1
- Taxa de atualização do monitor: 120 Hz
- Interfaces:
  - Sistema de alimentação de 24 V DC
  - Controle
  - Entrada VGA
  - Entrada HDMI
  - Entrada DVI-D

Alto-falantes (2)

Alto-falantes Genelec bidirecionais, biamplificados compactos e de alta qualidade com otimização e limitação de resposta de frequência dinâmica, proporcionando uma reprodução de áudio extremamente suave.

- Minimum Diffraction Enclosure (MDE)
- Directivity Control Waveguide (DCW)

Processador de núcleo

Todas as funcionalidades eletrônicas são gerenciadas através do processador de núcleo. Isso fornece anergia para todos os elementos nas regiões de 120 V e 240 V. O gerenciamento de controle automatiza a entrada ativa, o modo de espera e ligar ou desligar, permitindo que os usuários simplesmente cheguem, conectem, pressionem o controle remoto e comecem a reunião.

- Detecção de pulsos de sincronização
- Controle integrado
- Interfaces:
  - Controle — monitor dois
  - Alimentação de 24 V DC — monitor dois
  - Controle — monitor um
  - Saída de VGA — monitor um
  - Alimentação de 24 V DC — monitor um
  - Alimentação de 19 V DC — câmera
  - Alimentação — alto-falantes 110 V ou 220 V
  - Alimentação de 19 V DC — codec
  - Entrada VGA — codec
  - USB — codec
  - Ethernet — codec
  - Entrada VGA — laptop

As saídas do monitor um do processador de núcleo devem se conectar ao monitor de vídeo principal (duas saídas).

As saídas do monitor dois do processador de núcleo devem se conectar ao monitor de vídeo secundário para apresentação (três saídas).

Configurações

O LifeSize Unity 2000 é configurado com os seguintes produtos da LifeSize:

- LifeSize Express 220 — 10x — Phone
- LifeSize Room 220 — 10x — Phone

Dimensões

Altura: 166 cm (65,4")
Largura: 257,3 cm (101,3")
Profundidade: 70 cm (27,6")
Peso com embalagem: 345 kg (761 lbs)

Dados ambientais

Temperatura de funcionamento: 0°C (32°F) a 40°C (104°F)
Umidade de funcionamento: 15% a 85%, sem condensação
Temperatura de armazenamento: –20°C (–4°F) a 60°C (140°F)
Umidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação

LifeSize®
A division of Logitech

AMÉRICAS:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746, USA

Telefone: +1 512 347 9300
Telefone gratuito: +1 877 543 3749
www.lifesize.com

EMEA (EUROPA, ORIENTE MÉDIO, ÁFRICA):
Escritório regional da LifeSize
49 89 20 70 76 0 (Alemanha)
Telefone gratuito (Europa):
00 8000 999 09 799

APAC (ÁSIA E PACÍFICO):
Escritório regional da LifeSize
+65 6303 8370 (Cingapura)

© 2012 Logitech. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. LifeSize é uma marca registrada ou marca comercial da Logitech. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

DS_Unity2000_A4_1112