LifeSize
A division of Logitech

LifeSize® Unity 2000™

IT 및 최종 사용자 모두가 보다 간편하게 화상 회의를 진행하도록 설계

LifeSize Unity 2000은 간단한 설치와 간편한 사용을 위한 정교한 일체형(all-in-one) 디자인의 최적화된 통합 비디오 협업 솔루션입니다. 가장 우수한 품질의 HD 비디오 협업 기능의 글로벌 배포를 가속화하며 대규모 회의실 및 이사회실에 이상적입니다.

고객, 파트너 및 공급업체와 연결 업계 최고의 HD 비디오, 오디오 및 프리젠테이션 기능이 내장된 LifeSize Unity 2000은 보다 강력한 관계 형성에 도움을 줍니다.

누구나 신속하게 배포 가능 LifeSize Unity 2000은 최종 사용자가 도구를 사용하지 않고 완벽하게 설치할 수 있습니다.

간편한 사용 LifeSize Unity 2000은 비디오 통신 및 프리젠테이션을 위한 자동화된 턴키 방식 솔루션입니다. 언제나 사용할 준비가 되어 있으므로 바로 협업을 시작하면 됩니다.

간편한 주문, 글로벌 일관성 제공 LifeSize Unity 2000은 최적의 성능을 위해 완벽하게 통합된 솔루션입니다. 모두 하나의 SKU로 전체를 주문할 수 있습니다.

가장 낮은 총 소유 비용 LifeSize Unity 2000은 필요한 설치 및 유지 관리를 용이하게 해주거나 IT가 최소화된 완전히 통합된 HD 비디오, 오디오 및 프리젠테이션 솔루션입니다. 새로운 위치에 맞게 솔루션을 쉽게 다시 배포할 수 있으므로 우수한 투자 보호를 제공합니다.

기업에서는 실시간 커뮤니케이션을 통해 협업을 강화하고 생산성을 극대화하는 데 노력을 기울입니다. LifeSize Unity 2000은 가장 낮은 총 소유 비용으로 최첨단 구성요소를 사용하여 만들어진 최적화된 통합 HD 비디오 협업 솔루션을 제공합니다.

LifeSize Unity 2000 주요 특징

도구 필요 없음	IT 지원 없이 누구나 설치 가능
비디오 품질	풀 HD 품질 1920x1080—30fps; 1280x720—60fps 16:9 형식
HD 디스플레이	이중 1080p 55인치 HD 고대비 에지 라이팅 LED
HD 카메라	1080p 및 10x 줌 기능
HD 오디오	자연스럽고 선명한 음성 재현을 위한 고품질 2원 스피커
HD 비디오 통신	지점 간 또는 최대 8원 MCU
데이터 공유	로컬 및 파 엔드 프리젠테이션에 최적화
적합한 환경	대규모 회의실 및 이사회실

제품 사양

LifeSize® Unity 2000™

시스템 구성 요소

최적화된 통합 솔루션:

- 코덱
- 카메라
- 전화
- HD 디스플레이(2)
- 코어 프로세서
- 활성 스피커(2)
- 스탠드(받침대 포함)
- 케이블

HD 디스플레이(2)

보다 정확한 색상 렌더링, 고대비 이미지, 브로드캐스트 품질 HD 비디오 스케일러를 이용한 가장 선명한 이미지 및 그래픽을 제공하는 색상 스펙트럼이 더 넓은 고대비 에지 라이팅 전문 LED

- 대각선 화면 크기: 2 x 55인치
- 디스플레이 유형: 에지 라이팅 LED
- 최대 해상도: 1920x1080p
- 콘트라스트 비율: 5000:1
- 디스플레이 재생률: 120Hz
- 인터페이스:
  - 전원 24V DC
  - 제어
  - VGA 입력
  - HDMI 입력
  - DVI-D 입력

스피커(2)

동적 주파수 응답 최적화 및 제한을 활용하는 고품질 컴팩트 바이앰플 2원 Genelec 스피커, 탁월하게 부드러운 오디오 재현

- MDE(Minimum Diffraction Enclosure)
- DCW(Directivity Control Waveguide)

코어 프로세서

코어 프로세서를 통해 모든 전자 기능이 관리됩니다. 120V 및 240V 영역 둘 다에서 모든 요소의 전원을 제공합니다. 컨트롤 관리는 활성 입력, 휴면모드 및 전원 켜기/끄기를 자동화하며, 사용자가 간단하게 회의실로 들어가서 연결하고 리모콘을 누른 다음 회의를 시작할 수 있게 해줍니다.

- 펄스 감지 동기화
- 통합 컨트롤
- 인터페이스:
  - 컨트롤—디스플레이 두 개
  - 전원 24V DC—디스플레이 두 개
  - 컨트롤—디스플레이 하나
  - VGA 출력—디스플레이 하나
  - 전원 24V DC—디스플레이 하나
  - 전원 19V DC—카메라
  - 전원—스피커 110V 또는 220V
  - 전원 19V DC—코덱
  - VGA 입력—코덱
  - USB—코덱
  - 이더넷—코덱
  - VGA 입력—노트북

코어 프로세서 디스플레이 출력 하나는 주 비디오 디스플레이에 연결해야 합니다(2개 출력).

코어 프로세서 디스플레이 출력 두 개는 프레젠테이션용 보조 비디오 디스플레이에 연결해야 합니다(3개 출력).

구성

LifeSize Unity 2000은 다음 LifeSize 제품으로 구성되어 있습니다.

- LifeSize Express 220—10x—Phone
- LifeSize Room 220—10x—Phone

크기

높이: 166cm(65.4인치)
너비: 257.3cm(101.3인치)
깊이: 70cm(27.6인치)
포장된 무게: 345kg(761lbs)

환경 데이터

작동 온도: 0°C(32°F) ~ 40°C(104°F)
작동 습도: 15% ~ 85%, 비응축
보관 온도: –20°C(–4°F) ~ 60°C(140°F)
보관 습도: 10% ~ 90%, 비응축

LifeSize®
A division of Logitech

미주:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 USA

전화 +1 512 347 9300
수신자 부담 +1 877 543 3749
www.lifesize.com

유럽/중동/아프리카:
LifeSize 지역 사무소
49 89 20 70 76 0(독일)
유럽 수신자 부담 00 8000 999 09 799

아시아 태평양:
LifeSize 지역 사무소
+65 6303 8370(싱가포르)

© 2012 Logitech. All rights reserved. 이 문서에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
LifeSize는 Logitech의 등록 상표 또는 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다.

DS_Unity2000_A4_1112_KO