LifeSize®
A division of Logitech

LifeSize® Unity 2000™

Удобная видео-конференц-связь для ИТ-специалистов и обычных пользователей

LifeSize Unity 2000 — это комплексное оптимизированное решение для видео-конференц-связи, простое в установке и использовании. Оно способствует глобальному развертыванию средств видео-конференц-связи высокой четкости и идеально подходит для больших конференц-залов и залов заседаний.

Связь с клиентами, партнерами и поставщиками
В решении LifeSize Unity 2000 сочетаются лучшее в своем классе видео высокой четкости, звук и возможности для презентаций, которые помогут в укреплении взаимоотношений.

Быстрое развертывание любыми пользователями
Система LifeSize Unity 2000 может быть полностью настроена конечным пользователем без дополнительных инструментов.

Простота использования
LifeSize Unity 2000 — это автоматизированное решение под ключ для видеокоммуникаций и презентаций. Оно находится в постоянной готовности и позволяет мгновенно приступить к совместной работе.

Простота заказа, общая согласованность
LifeSize Unity 2000 — это комплексное решение с оптимальной производительностью, доступное для заказа в любой точке мира в виде единого комплекта.

Крайне низкая совокупная стоимость владения
LifeSize Unity 2000 — это комплексное решение для передачи видео высокой четкости, звука и проведения презентаций, требующее минимум ресурсов и трудозатрат на установку и обслуживание ИТ-специалистами. Оно допускает легкое повторное развертывание в любом другом местоположении, обеспечивая эффективную защиту инвестиций.

Для бизнеса характерно стремление к улучшению продуктивности и качества совместной работы посредством взаимодействия в реальном времени. LifeSize Unity 2000 — это комплексное и оптимизированное решение для видеосвязи высокой четкости, созданное из самых современных компонентов и имеющее весьма низкую совокупную стоимость владения.

Основные характеристики LifeSize Unity 2000

Не требуется никаких инструментов	Настройку может выполнить любой пользователь без помощи ИТ-специалистов
Качество видео	Качество Full HD 1920x1080, 30 кадров в секунду; 1280x720, 60 кадров в секунду, формат 16:9
Дисплей HD	Два высококонтрастных HD-дисплея 1080p диагональю 55 дюймов с краевой светодиодной подсветкой
Камера HD	Запись в формате 1080p и поддержка 10-кратного масштабирования
Звук HD	Высококачественная двухполосная аудиосистема, обеспечивающая естественное и кристально чистое звучание голоса
Видеосвязь в формате HD	Устройство управления многосторонней связью (MCU) с поддержкой от 2 до 8 абонентов
Совместное использование данных	Оптимизация для локальной и удаленной демонстрации презентаций
Идеальная среда	Для больших конференц-залов и залов заседаний

Технические характеристики

LifeSize® Unity 2000™

Компоненты системы

Комплексное оптимизированное решение:

- Кодек
- Камера
- Телефон
- HD-дисплеи (2)
- Основной блок
- Активные динамики (2)
- Стойка с подставкой
- Кабели

Дисплеи высокой четкости (2)

Профессиональные высококонтрастные дисплеи с краевой светодиодной подсветкой и расширенным цветовым охватом обеспечивают высококонтрастное изображение с точной цветопередачей. Кроме того, в каждый из них встроен HD-видеоскейлер студийного качества с потрясающей четкостью.

- Размер экранов по диагонали: 55 дюймов
- Тип дисплея: с краевой светодиодной подсветкой
- Максимальное разрешение: 1920x1080p
- Контрастность: 5000:1
- Частота обновления экрана: 120 Гц
- Интерфейсы:
  - Питание 24 В постоянного тока
  - Управление
  - Вход VGA
  - Вход HDMI
  - Вход DVI-D

Динамики (2)

Компактная высококачественная двухполосная аудиосистема Genelec с двойным усилением, динамической оптимизацией и ограничением частотной характеристики, обеспечивающая исключительно качественное воспроизведение звука.

- Корпус с минимальной дифракцией
- Волновой тракт с управлением диаграммой направленности

Основной блок

Функции всех электронных блоков управляются основным процессорным блоком. При этом обеспечивается электропитание всех компонентов для любых регионов — с сетевым напряжением 120 и 240 В. Блок обеспечивает автоматическое управление активными входами, спящим режимом и включением/отключением питания. При этом любой пользователь может просто подойти к системе, подключиться к ней, нажать кнопку на пульте ДУ и принять участие в видеоконференции.

- Обнаружение сигнала синхронизации
- Встроенные элементы управления
- Интерфейсы:
  - Управление — второй дисплей
  - Питание 24 В постоянного тока — второй дисплей
  - Управление — первый дисплей
  - Выход VGA — первый дисплей
  - Питание 24 В постоянного тока — первый дисплей
  - Питание 19 В постоянного тока — камера
  - Питание — 110 или 220 В для аудиосистемы
  - Питание 19 В постоянного тока — кодек
  - Вход VGA — кодек
  - USB — кодек
  - Ethernet — кодек
  - Вход VGA — ноутбук

Выходы первого дисплея основного блока должны быть соединены с основным видеодисплеем (2 выхода).
Выходы второго дисплея основного блока должны быть соединены с дополнительным видеодисплеем для презентаций (3 выхода).

Конфигурации

LifeSize Unity 2000 сконфигурирован для совместимости со следующими продуктами LifeSize:

- LifeSize Express 220 — 10x — Телефон
- LifeSize Room 220 — 10x — Телефон

Габариты

Высота: 166 см
Ширина: 257,3 см
Толщина: 70 см
Вес с упаковкой: 345 кг

Требования к окружающей среде

Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C
Рабочая влажность воздуха: от 15 до 85 %, без конденсации
Температура при хранении: от –20 °C до 60 °C
Влажность воздуха при хранении: от 10 до 90 %, без конденсации

LifeSize®
A division of Logitech

Северная и Южная Америка:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746, USA (США)

Телефон: +1 512 347 9300
Бесплатный: +1 877 543 3749
www.lifesize.com

Европа, Ближний Восток и Африка:
Региональный офис LifeSize
49 89 20 70 76 0 (Германия)
00 8000 999 09 799 (бесплатный звонок из Европы)

Азиатско-Тихоокеанский регион:
Региональный офис LifeSize
+65 6303 8370 (Сингапур)

© Logitech, 2012. Все права защищены. В содержание данного документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.
LifeSize является зарегистрированным товарным знаком Logitech. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

DS_Unity2000_A4_1112