



## Das Erlebnis beginnt bei Ihnen

Das Videosystem Lifesize Icon 600 orientiert sich an einem wichtigen Grundprinzip: Einfachheit. Das Setup dauert nur wenige Minuten und der Aufbau eines Videoanrufs nur wenige Sekunden. Sie werden sehen, dass die Durchführung und der Empfang von Videogesprächen so einfach sind, wie die Verwendung Ihres Smartphones. Wir sind sicher, dass Sie Videokonferenzen schon bald gegenüber normalen Telefongesprächen bevorzugen werden.

Videos stärken die Beziehungen zu Ihren Kunden, Partnern, Lieferanten und Kollegen durch regelmäßige Geschäftskontakte von Angesicht zu Angesicht. Falls Sie eine Frage an einen Ihrer Lieferanten haben, suchen Sie ihn einfach in Ihrer Kontaktliste und rufen Sie ihn an. Videos sind persönlich und überzeugend. Sie erhalten schnelle Ergebnisse und Ihre Lieferanten, Partner und Kunden werden zufriedener sein.

Lifesize Icon 600 eignet sich ideal für große Konferenzräume und bietet ein intuitives Erlebnis, das Engagement und Produktivität fördert. In Kombination mit Lifesize Cloud werden Sie lange nach einer ähnlich stabilen und gleichzeitig leicht zu verwendenden Videokonferenz-Lösung suchen müssen.

## Sehen heißt glauben – Überzeugen Sie sich davon mit Lifesize Icon

- Verbinden Sie sich mit Lifesize Cloud und erleben Sie die einzigartige „Connected Experience“, ob im Konferenzraum, auf dem Desktop oder als mobiler Benutzer.
- Mit einem einzigen Klick über das Meeting-Verzeichnis in einen virtuellen Konferenzraum von Lifesize Cloud einwählen
- Ad-hoc-Gespräche beginnen in einem einheitlichen Verzeichnis. Suchen Sie einen Namen, klicken Sie darauf und rufen Sie die Person an.
- Die Ausweitung auf Mehrparteien-Gespräche könnte nicht einfacher sein. Nehmen Sie einfach einen eingehenden Anruf an oder klicken Sie auf einen Kontakt in Ihrer Liste, um Teilnehmer hinzuzufügen.
- Genießen Sie dasselbe Benutzererlebnis nicht nur bei Gesprächen zu zweit, sondern auch bei Mehrparteien-Anrufen. Mit der vereinheitlichten Nutzung werden Sie sich bei jedem Anruf gleich wohl fühlen.
- Zeichnen Sie Meetings mit Lifesize Cloud Amplify\* auf und geben Sie diese frei.
- Die Icons auf dem Bildschirm-Menü vermitteln deutlich die Funktion oder Betriebsart, für die sie stehen, d. h. Sie müssen einfach nur darauf klicken und schon geht es los.
- Markieren Sie Kontakte als Favoriten für ein schnelles und einfaches Absetzen von Videoanrufen.
- Lifesize Icon 600 ist für maximale Einfachheit und Flexibilität ausgelegt und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

\*Lifesize Cloud-Abonnement erforderlich

## Verbinden Sie sich mit Lifesize Cloud\*

Nutzen Sie unseren leistungsstarken Cloud-Service für noch mehr Effizienz in Ihrem Unternehmen. Einfache Point-to-Point- und Mobilanrufe können durch Klick auf einen Namen in einem Verzeichnis schnell in Mehrparteien-Anrufe umgewandelt werden. So werden Video-Meetings noch attraktiver. Für Ihre IT-Mitarbeiter bedeutet das einfache Setup mit Autoprovisionierung, Videonetzwerk-Management und sicheren NAT/Firewall-Traversals zusätzliche Zeitersparnis.

## Das ultimative Kommunikationserlebnis

Lifesize ist der Ansicht, dass Videokonferenzen für alle eine positive Erfahrung sein sollten. Dies bedeutet, die Technologie in den Hintergrund zu stellen und sich auf die Konferenzziele der Benutzer zu konzentrieren.

Mit Lifesize Icon 600 werden diese Ziele erreicht. Die einfache Fernsteuerung und die Benutzeroberfläche sorgen für einen schnellen und reibungslosen Konferenzstart. HD-Bilder und glasklarer Sound überbrücken Distanzen und bringen alle in einem Raum zusammen. Meetings werden produktiver und alle sind zufriedener. Das ist es, was wir das „ultimative Kommunikationserlebnis“ nennen.



Die Konfiguration des Lifesize Icon 600 mit zwei Bildschirmen ist optional. Für beste Video- und Audioaufnahmen empfiehlt Lifesize die Lifesize Camera 10x und ein Lifesize Phone HD.

### AUF EINEN BLICK

|   |   |
|---|---|
| <b>Verbinden Sie sich mit Lifesize Cloud*</b>       | Gemeinsames Verzeichnis, virtuelle Konferenzräume, nahtlose Anruf-Eskalation, namensbasiertes Wählen, Software-Updates und vieles mehr  |
| <b>Nahtlose Anruf-Ausweitung</b>                    | Anfragen zur Teilnahme an einem Meeting annehmen oder Personen über Ihr Verzeichnis per Klick hinzufügen  |
| <b>Übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche</b> | Meeting-Verzeichnis, einheitliche Benutzeroberfläche bei Mehrparteien-Anrufen, einheitliches Unternehmensverzeichnis, namensbasiertes Wählen, Präsenz-Anzeige, Chat und Favoriten |
| <b>Videoqualität</b>                                | Bis zu 1080p60  |
| <b>Qualität und Teilen von Präsentationen</b>       | Bis zu 1080p; physischer Datenport  |
| <b>HD-Monitore</b>                                  | Anschluss von bis zu zwei Bildschirmen  |
| <b>HD-Kamera</b>                                    | Pan-, Tilt- und Zoom-Optionen mit Unterstützung für bis zu 1080p60 HD und bis zu zehnfachem Zoom  |
| <b>Lifesize Phone HD</b>                            | Benutzerfreundlicher Touchscreen für Audio- und Videofunktionen   |
| <b>Überall montierbar</b>                           | System zur Wandmontage (VESA) oder Display  |

\*Lifesize Cloud-Abonnement erforderlich

# Lifesize® Icon 600™

# Produktspezifikationen

## SYSTEMKOMPONENTEN

Lifesize Icon 600 Videosystem  
Lifesize Camera 10x  
Lifesize Phone HD, Phone der 2. Generation oder Digital MicPod  
Fernbedienung  
Stromversorgung/Kabel

## KOMMUNIKATION

SIP, H.323, 128 Kbps – 6,0 Mbps  
1 RJ-45 Netzwerk LAN 10/100/1000  
1 x Lifesize Link für 2 x Lifesize Digital MicPods und/oder Lifesize Phone HD oder Phone der 2. Generation

## UNTERSTÜTZUNG FÜR BIS ZU ZWEI BILDSCHIRME

Jedes 720p oder 1080p HD-Display mit HDMI-Eingangsunterstützung

## HD 1080P60 PTZ CAMERA (LIFESIZE CAMERA 10X)

Weitwinkel-Zoomobjektiv mit 70-Grad-Gesichtsfeld  
Bis zu zehnfacher optischer Zoom  
Autofokus/Automatischer Verstärkungsregler  
10 Kameravoreinstellungen (eigene Seite oder Gegenseite)  
Standardmäßiges 3 m-HDMI-Kabel

## VIDEOSPEZIFIKATIONEN

Max. Auflösung 1920x1080, Seitenverhältnis von 16:9  
In allen Auflösungen Progressive Scan mit bis zu 60 Frames pro Sekunde

Mehr als 200 Auflösungen unterstützt

Beispielhafte Bitraten und Auflösungen (H.264 High Profile, AAC-LD):

- 600 Kbps (720p30)
- 820 Kbps (720p60)
- 1,2 Mbps (1080p30)
- 1,7 Mbps (1080p60)

## VIDEOSTANDARDS

H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile, H.263+, H.263

## VIDEOEINGÄNGE (2 EINGÄNGE)

1 HD-Videoeingang (bis zu 1080p60), HDMI aktiviert  
1 DVI-I-Eingang (bis zu 1080p60), HDMI/VGA-aktiviert

## VIDEOAUSGÄNGE (2 AUSGÄNGE)

1 HD-Videoausgang (bis zu 1080p60), HDMI aktiviert – Primäranzeige  
1 DVI-I-Ausgang (bis zu 1080p60), HDMI/VGA-aktiviert – Sekundäranzeige

## VOLL INTEGRIERTES HD-AUDIOKONFERENZTELEFON

90 Hz bis 22 kHz Frequenzunterstützung  
Audio-Aufnahmebereich bis zu 4,57 m (15 ft)  
Versorgung durch Lifesize Icon 600 direkt über Lifesize Verbindungskabel  
Touchscreen-Benutzeroberfläche  
Verwalten von HD-Videos, Audio und Präsentationen

Zusätzliche Unterstützung für bis zu zwei Lifesize Digital MicPods  
Zusätzliche 4 m bzw. 15 m lange Kabel erhältlich

## VOLLSTÄNDIG INTEGRIERTER, HD AUDIO DIGITAL MICPOD

90 Hz bis zu 22 kHz  
Audio-Aufnahmebereich bis zu 4,57 m (15 ft)  
Versorgung mit Video Codec direkt über 4 m langes Lifesize-Verbindungskabel  
Unterstützung für bis zu zwei Lifesize Digital MicPods  
Zusätzliche 9 m bzw. 15 m lange Kabel erhältlich

## AUDIO-FUNKTIONSMERKMALE

WebRTC NetEQ-Paketverlust-Tarnung  
Voll duplex für natürliche Gespräche  
Echounterdrückung für Anrufe ohne störendes Echo  
Automatischer Verstärkungsregler  
Automatische Rauschunterdrückung

## AUDIO-NORMEN

G.711, G.722, G.722.1 und G.722.1C, lizenziert von Polycom®, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD

## AUDIOEINGÄNGE (4 EINGÄNGE)

1 Mikrophon-/Leitungseingang (3,5 mm)  
1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD oder Phone der 2. Generation, mit optionalen Lifesize Digital MicPods)  
1 HD-Videoeingang  
1 DVI-I-Eingang

## AUDIOAUSGÄNGE (4 AUSGÄNGE)

1 Leitungsausgang/Headset  
1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD oder Phone der 2. Generation)  
1 HD-Videoausgang  
1 DVI-I-Ausgang

## ANDERE UNTERSTÜTZTE NORMEN

H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

## BENUTZEROBERFLÄCHE UND LEISTUNGSMERKMALE

Vereinfachte Benutzeroberfläche  
Freier Blick dank Fernsteuerung  
Nahtlose Ausweitung auf Mehrparteien-Anruf  
Administration über graphische Benutzeroberfläche  
Unterstützung für 14 Sprachen  
DND-Modus (Nicht stören)  
Video-Stummschaltung  
Bild-in-Bild (PIP)

## LIFESIZE CLOUD\*

Nahtlose Anruf-Ausweitung auf weitere Video- und Gesprächsteilnehmer  
Kalender, Meeting-Liste, Favoriten, einheitliches Suchregister  
Autoprovisionierung  
Gästeanruf

Mobile Anrufe  
Videonetzwerkverwaltung  
Sicherer Firewall Traversal plus NAT  
Automatische Software-Updates

## SICHERHEIT

Fähigkeit zur Deaktivierung der HTTP- und SSH-Dienste  
Unterstützung von H.235- (AES) Verschlüsselung einschließlich strenger Compliance  
TLS/SRTP-Unterstützung  
Kensington Security Slot

## INTELLIGENTE NETZWERKFUNKTIONEN

Adaptive Bewegungssteuerung (AMC) mit Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) für höchste Videoqualität unter allen Netzwerkbedingungen  
NAT/Firewall-Traversal (H.460/SIP)  
Automatische Bandbreitenerkennung

## VERZEICHNIS UND ADRESSBUCH

Bis zu 100.000 Verzeichniseinträge  
Globale Suchhilfen  
LDAP-Support / kompatibel mit H.350  
Kalender-/Meetingsverzeichnisisunterstützung  
H.323 URI-Wählunterstützung (Annex O)

## SYSTEMVERWALTUNG

Web-Schnittstelle  
Auto-Konfiguration  
SNMP  
Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionalität  
2 USB 3.0  
– Serielle Unterstützung  
– VISCAs™-Unterstützung

## ENERGIEVERSORGUNG

100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 2,5 A über externes Netzteil

## UMGEBUNGSDATEN

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C  
Luftfeuchtigkeit, Betrieb: 15 % bis 85 %, nicht kondensierend  
Lagerungstemperatur: -20 bis 60 °C  
Luftfeuchtigkeit, Lagerung: 10 % bis 90 %, nicht kondensierend

## ABMESSUNGEN VIDEOGERÄT

Breite: 365 mm (14,37")  
Tiefe: 163 mm (6,42")  
Höhe: 43,8 mm (1,72")  
Gewicht: 1,53 kg (3,37 lbs)

## MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Montagebohrungen: 2 M5-Bohrungen, 307 mm (12 in) voneinander entfernt  
Montageschrauben: 2 x M5-Schrauben (Max. Einlasstiefe: 3,8 mm)

## BEHÖRDLICHE MODELLNUMMER

Lifesize Icon 600 = LFZ-023

\*Lifesize Cloud-Abonnement erforderlich



## HAUPTSITZ

Austin, Texas, USA  
+1 512 347 9300  
Gebührenfrei (USA) +1 877 543 3749

## EMEA-NIEDERLASSUNG

München, Deutschland  
+49 89 20 70 76 0  
Gebührenfrei (Europa) +00 8000 999 09 799

## APAC-NIEDERLASSUNG

Singapur  
+65 6303 8370



www.lifesize.com  
E-Mail: info@lifesize.com

# lifesize®

©2015 Lifesize, ein Unternehmensbereich von Logitech. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Lifesize ist eine eingetragene Handelsmarke oder Handelsmarke von Logitech. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

DS\_Icon600\_A4\_1215\_DE