

Scheda prodotto di Lifesize Camera 10x

La forza dello zoom



LifeSize® Camera 10x™ offre zoom di ottima qualità per uffici, sale congressi, centri per riunioni e auditorium di qualsiasi dimensione, dove il video di qualità HD viene acquisito a distanza. Per migliorare nitidezza delle immagini e flessibilità d'uso, LifeSize Camera 10x fornisce una qualità di immagine realistica in una vasta gamma di condizioni di illuminazione, inclusi gli ambienti poco illuminati come le sale riunioni o le ampie aule universitarie.

Lifesize Camera 10x è progettata per supportare e migliorare le videocomunicazioni in HD assicurando una qualità video estremamente realistica grazie allo zoom ottico 10x, alla migliore gestione degli spazi grandi e medi scarsamente illuminati e al supporto per la risoluzione Full 1080p HD fino a 60 fotogrammi al secondo. Lifesize Camera 10x, inclusa in ogni offerta delle serie Lifesize® Icon 600™ o Lifesize® Icon™, cattura perfettamente ogni gesto ed espressione del viso. Le riprese sono così dettagliate e realistiche che ti sembrerà di essere presente.

Grazie a una gestione fluida e silenziosa delle funzioni di panoramica/inclinazione/zoom e al visore antiriflesso, Lifesize Camera 10x mette al centro della videochiamata HD i partecipanti e le informazioni che vengono condivise. Lifesize Camera 10x è la scelta ideale per un'esperienza comunicativa davvero collaborativa e fedele alla realtà.

Lifesize Camera 10X

Funzionalità Ruota/Inclina/Zoom migliorate	Gestione operativa più omogenea per interazioni più realistiche
Funzionalità Full HD 1080p60 e zoom 10x	Qualità video HD per sale riunioni di grandi dimensioni
Gestione eccellente della scarsa illuminazione	Video di migliore qualità in ambienti scarsamente illuminati
Maschera e rivestimento delle lenti anti-riverbero	Riduzione del riverbero sulle lenti per garantire comunicazioni video HD più produttive
Supporto uscita video HDMI	Supporto per cavi fino a 15 metri

Specifiche del prodotto



Videocamera

Risoluzione: 1920x1080/1280x720

- Frequenza dei fotogrammi: 60 fps a 1080p/60 fps a 720p
- Velocità otturatore: 1/30, 1/50 (50 Hz), 1/60, 1/100 (50 Hz), 1/120 al secondo
- Formato: 16:9
- Illuminazione: da 150 lux a luce solare
- Esposizione: regolazione Auto/EV
- Bilanciamento del bianco: Auto/manuale
- Messa a fuoco: automatica, contrasto passivo
- Intervallo della messa a fuoco: da 30 cm a infinito

Lenti e sensore immagine

Costruzione lenti: zoom a 12 elementi

- Apertura diaframma: F/2.8 - F/4.2
- Distorsione: inferiore al 5%

Scheda prodotto di Lifesize Camera 10x

- Tipo di sensore: CMOS
- Pixel effettivi: 2.073.600
- SNR: 52 dB

Rotazione/Inclinazione/Zoom

Grandangolo: +/- 87,5° (campo visivo totale di 245°)

- Angolo di inclinazione: +/- 30° (campo visivo totale di 102°)
- Zoom ottico: 10x
- Campo visivo diagonale: 81 gradi
- Campo visivo orizzontale: 73 gradi
- Campo visivo verticale: 44 gradi
- Priorità di apertura: fissa

Funzionalità

Treppiede: standard da ¼-20

- Check-up automatico: sì
- Preimpostazioni: 10

Interfaccia

1 porta videocamera HD (1080p/720p)

Cavi

1 x HDMI (3 metri)

Alimentazione

Ingresso universale CA/CC incluso

- 100-240VCA 50/60HZ
- 20w normale, 46w massimo

Coprilente

Incluso

Visiera antiriflesso

Incluso

Lunghezze cavi

Maggiori lunghezze possibili con prolunghe HDMI di altre marche

- Testato: Extron HDMI 201, 52 metri

Dimensioni totali

Larghezza: 184 mm (7,25")

- Profondità: 148 mm (5,83")

- Altezza: 156 mm (6,14")
- Peso (con rivestimento): 1,4 kg (2,998 lbs)
- Peso: 2,6 kg

Parametri ambientali

- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a 40 °C
- Umidità di funzionamento: dal 15% all'85%, senza condensa
- Temperatura di conservazione: da -20 °C a 60 °C
- Umidità di conservazione: dal 10% al 90%, senza condensa