

Sistema di videoconferenza completamente trasformato

Lifesize® Icon 800™

Lifesize Icon 800 fornisce l'esperienza di comunicazione definitiva per gli auditorium e altri ampi spazi dedicati alle riunioni

Progettato per semplificare radicalmente le videoconferenze grazie alla sua interfaccia utente “heads-up” intuitiva, al telecomando a sei pulsanti e al touchscreen di Lifesize® Phone™ HD, Lifesize 800 offre:

- quattro ingressi video full HD
- due uscite video full HD
- sette ingressi audio
- quattro uscite audio
- due ingressi di dati USB 3.0
- connettori sicuri per server rack

Grazie agli ingressi video aggiuntivi, Lifesize Icon 800 fornisce agli utenti una flessibilità senza pari. Collegate a Lifesize Icon 800 più dispositivi video (videocamere PTZ, laptop o DVR) e dispositivi audio (lettori MP3); in questo modo, vivrete un'esperienza coinvolgente senza precedenti. Se poi è in abbinamento a Lifesize Cloud, non esiste al mondo una soluzione di videoconferenza così potente e allo stesso tempo così facile da usare.



Selezione ingressi semplificata

Gli utenti possono scegliere facilmente l'ingresso video sia per lo stream primario che per quello secondario usando il telecomando, oppure attraverso il display touchscreen di Lifesize Phone HD. Le sorgenti audio funzionano automaticamente in ciascuna postazione non appena l'utente preme il pulsante play; in questo modo, si elimina la necessità di contattare l'assistenza qualora la sorgente audio non corrisponda all'ingresso video.

Adattatore Lifesize Link OMAGGIO

Al momento dell'acquisto viene fornito il nuovo adattatore Lifesize Link, che supporta cavi particolarmente lunghi tra l'unità Lifesize Icon 800 e un Lifesize Phone HD o un Digital MicPod – fino a 61 metri. Ora puoi posizionare Lifesize Phone HD più in fondo alla sala.

Ideale per system integrator

I system integrator che cercano una soluzione di videoconferenza che si integra prontamente con le soluzioni personalizzate esistenti di altre marche, grazie a Lifesize Icon 800 possono smettere di cercare. Il suo design predisposto per gli armadi rack consente ai system integrator di installare facilmente Lifesize Icon 800 in qualsiasi server standard, podio e altri spazi con montaggio a scaffale. L'alimentazione interna e i connettori di bloccaggio posteriori garantiscono un'installazione semplice e sicura.

Sistema di videoconferenza completamente trasformato

Lifesize® Icon 800™

COMPONENTI DEL SISTEMA

- Sistema video Lifesize Icon 800, 2RU da 48,3 cm con supporti rack attaccati
- Lifesize Camera 10x
- Lifesize Phone HD o Phone di 2ª generazione
- Adattatore Lifesize Link
- Telecomando
- Cavi

COMUNICAZIONI

- SIP, H.323, 128 Kbps–6,0 Mbps
- 1 x RJ-45 rete LAN 10/100/1000
- 1 x Lifesize Link per Lifesize Phone HD o Phone di 2ª generazione

SUPPORTO PER DUE DISPLAY

- Qualsiasi display HD 720p o 1080p
- L'uscita video 1 (primaria) supporta DVI-D/HDMI
- L'uscita video 2 (secondaria) supporta DVI-I/HDMI/VGA

VIDEOCAMERA PTZ HD 1080P60

(LIFESIZE CAMERA 10X)

- Obiettivo zoom grandangolare con un campo visivo di 70°
- Zoom ottico fino a 10x
- Auto focus/Controllo guadagno automatico
- 10 impostazioni predefinite videocamera (locale o remota)
- Cavo HDMI standard da 3,0 m

SPECIFICHE VIDEO

- Massima risoluzione 1920x1080, formato 16:9¹
- Scansione progressiva di tutte le risoluzioni fino a 60 frame al secondo
- Oltre 200 risoluzioni supportate
- Esempio di bitrate e risoluzioni (H.264 High Profile, AAC-LD):
 - 600 Kbps (720p30)
 - 820 Kbps (720p60)
 - 1,2 Mbps (1080p30)
 - 1,7 Mbps (1080p60)

STANDARD VIDEO

- H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile, H.263+, H.263

INGRESSI VIDEO (4 INGRESSI)

- 4 x ingresso video HD (fino a 1080p60) abilitato per DVI/HDMI/VGA

USCITE VIDEO (2 USCITE)

- L'uscita video 1 (primaria) supporta DVI-D/HDMI
- L'uscita video 2 (secondaria) supporta DVI-I/HDMI/VGA

LIFESIZE PHONE PER CONFERENZE CON AUDIO HD COMPLETAMENTE INTEGRATO

- Supporto per frequenza da 90 Hz a 22 kHz
- Portata ripresa audio fino a 4,57 m
- Alimentato da Lifesize Icon 800 direttamente tramite cavo Lifesize Link
- Interfaccia utente touch screen

- Gestisce video HD, audio e presentazioni
- Supporto aggiuntivo per due Lifesize Digital MicPod
- Cavo Lifesize Link da 9 m incluso
- Cavi opzionali da 4 m e 15 m disponibili

ADATTATORE LIFESIZE LINK

- L'adattatore passivo converte Lifesize Link in cablaggio Cat5e/6
- Distanze cavo supportate:
 - Schermato 24 AWG Cat5e: 46 m (150')
 - Schermato 23 AWG Cat 6: 61 m
- I LED garantiscono una corretta installazione
- Supporta connettori di bloccaggio RJ45

FUNZIONI AUDIO

- Tecnica di Packet Loss Concealment WebRTC NetEQ
- Full duplex per conversazioni naturali
- Annullamento eco per chiamate senza eco
- Controllo automatico del guadagno
- Riduzione automatica del rumore

STANDARD AUDIO

- G.711, G.722, G.722.1C con licenza Polycom®, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, Opus

INGRESSI AUDIO (4 INGRESSI)

- 2 x ingresso linea bilanciato (Phoenix)
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Phone di 2ª generazione, con Lifesize Digital MicPod opzionali)
- 4 x ingresso HDMI tramite video

USCITE AUDIO (4 USCITE)

- 1 x uscita linea bilanciata (Phoenix)
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Phone di 2ª generazione)
- 2 x uscita HDMI tramite video

ALTRI STANDARD SUPPORTATI

- H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONI

- Interfaccia utente semplificata
- Telecomando heads-up
- Selezione di ingressi video
- Escalation diretta della chiamata a una di gruppo
- Console di amministrazione interfaccia grafica utente
- Più lingue supportate
- Modalità Non interrompere
- Silenziamento video
- Immagine nell'immagine (PIP)

SERVIZIO LIFESIZE BASATO SUL CLOUD²

- Escalation diretta della chiamata per partecipanti video e vocali
- Calendario, rubrica meeting, preferiti, rubrica consultabile unificata
- Abilitazione automatica
- Chiamata di ospiti

- Registrazione e condivisione con un solo pulsante³
- Chiamate in mobilità
- Gestione di rete video
- Attraversamento firewall sicuro, più NAT
- Aggiornamenti automatici del software.

SICUREZZA

- Possibilità di disabilitare servizi HTTP e SSH
- Supporto crittografia H.235 (AES) inclusa conformità rigorosa
- Supporto TLS/SRTP

FUNZIONI DI INTELLIGENT NETWORKING

- Controllo movimento adattivo (AMC) che comprende la correzione errore di inoltro (FEC) per una qualità video superiore in tutte le condizioni di rete
- Attraversamento NAT/firewall (H.460/SIP)
- Rilevamento automatico larghezza di banda

RUBRICA E INDIRIZZI

- Fino a 10 000 voci nella rubrica
- Strumento di ricerca globale
- Supporto LDAP/conforme allo standard H.350
- Supporto calendario/rubrica riunioni
- Supporto composizione URI H.323 (Annex O)

GESTIONE DEL SISTEMA

- Interfaccia Web
- Configurazione automatica
- SNMP
- Funzione di backup e ripristino
- 2 x USB 3.0

ALIMENTAZIONE

- Tensione CA da 100–240 V, 50–60 Hz, 2,5 A tramite alimentazione interna

DATI AMBIENTALI

- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a 40 °C
- Umidità operativa: dal 15% all'85%, senza condensa
- Temperatura di conservazione: da -20 °C a 60 °C
- Livello di umidità durante la conservazione: dal 10% al 90%, senza condensa

DIMENSIONI DISPOSITIVO VIDEO

- Larghezza: 440 mm
- Profondità: 310 mm (12,2")
- Altezza: 85 mm
- Peso: 6,99 kg

NUMERO NORMATIVO

- Lifesize Icon 800 = LFZ-031
- Adattatore Lifesize Link = LFZ-032

¹Se combinato al servizio Lifesize basato sul cloud, alcune funzionalità e impostazioni vengono gestite da Lifesize per adattare l'esperienza dell'utente al servizio.

² Richiede un abbonamento a Lifesize.

³ Attraverso Lifesize Record and Share, venduto separatamente.

SEDE PRINCIPALE

Austin, Texas, Stati Uniti
+1 512 347 9300
Numero verde per gli Stati Uniti +1 877
543 3749

UFFICIO REGIONALE

APAC
Singapore
+65 6631 2831



www.lifesize.com
E-mail: info@lifesize.com



© 2017 Lifesize, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso. Lifesize e il logo Lifesize sono marchi di Lifesize, Inc e potrebbero essere registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

DS_Icon800_A4_0817

UFFICIO REGIONALE EMEA

Londra
+44 207 5962 835