



画期的な接続体験

Lifesize Icon 600は、「シンプルさ」という基本原理に基づいて設計されたビデオシステムです。セットアップはわずか数分。数秒でビデオ通話を開始できます。ビデオ通話の発信および着信は、スマートフォンを使用するのと同じくらい簡単です。音声よりもビデオを利用する機会が増えることでしょう。

ビデオは、通常の顔を合わせる会話を通して、顧客、パートナー、サプライヤー、同僚とのつながりを加速させます。サプライヤーに質問がある場合は、ディレクトリでそのサプライヤーを探し、電話をかけます。ビデオは、パーソナルでパワフル。結果を迅速に得られるため、サプライヤー、パートナー、顧客に満足してもらえます。

Lifesize Icon 600は、大規模な会議スペースに最適で、エンゲージメントや生産性を向上させる、優れたエクスペリエンスを提供します。Lifesize Cloudと併用すると、パワフルでありながら使いやすいという、唯一無二のビデオ会議ソリューションとなります。

百聞は一見にしかず： 使いやすいLifesize Icon

- Lifesize Cloudと併用すると、会議室からデスクトップやモバイルユーザーまで、比類のない接続体験をお楽しみいただけます。
- ワンクリックで会議ディレクトリを経由してLifesize Cloudの仮想会議室に参加 → 参加できます。
- 統一されたディレクトリから、アドホックの会話を開始します。名前を探してクリックし、電話をかけるだけです。
- 多拠点通話をかけるのは、簡単ではありませんでした。Lifesize Iconなら、着信通話を受け入れるか、ディレクトリ内の連絡先をクリックして参加者を追加するだけです。
- 多拠点通話をかける場合も受ける場合も同様に簡単。統一されたユーザーエクスペリエンスを備えているため、すべての通話は、同じように見え感じることができるでしょう。
- Lifesize Cloud Amplify*を使用して、通話を記録および共有できます。
- 明確な画面のアイコンメニューをクリックするだけで、機能や操作を実施できます。
- ビデオ通話に迅速かつ簡単に開始するには、連絡先をお気に入りとして登録します。
- Lifesize Icon 600は、最大のシンプルさ、柔軟性、価値をもたらすよう設計されています。

*Lifesize Cloudサブスクリプションが必要

Lifesize Cloudとの併用*

Lifesizeのクラウドサービスのパワーを最大限に活用し、ビジネスに、より実質的な利益をもたらしましょう。ディレクトリで名前をクリックだけで、単純なポイントツーポイントおよびモバイル通話を、多拠点通話にエスカレート可能。ビデオ会議の開催がより簡単になります。IT担当者にとっては、自動プロビジョニング、ビデオ ネットワーク管理を通じた容易な設定、NAT/ファイアウォール トラバーサルといった機能が、迅速な導入に役立ちます。

究極のコミュニケーション体験

Lifesizeは、ビデオ通話が実りある体験であるべきだと固く信じています。つまり、わずらわしいテクノロジーをユーザーの使用から排除し、会議の目的を実現することを意味します。

Lifesize Icon 600は、その目標を達成します。簡略化されたリモート コントロールとユーザー インターフェイスで、会議を迅速に開始できます。HD画像と鮮明なサウンドが、双方の距離を縮め、全員を同じスペースに集めてくれます。会議がより生産的になり、参加者の満足度が高まります。これが、Lifesizeの謳う究極のコミュニケーション体験なのです。



Lifesize Icon 600の2画面構成はオプションです。最高の画質と音声を得るには、Lifesize Camera 10xとLifesize Phone HDの使用をお勧めします。

概要

Lifesize Cloudとの併用*	共有ディレクトリ、仮想会議室、シームレスな通話エスカレーション、名前ベースのダイヤリング、自動ソフトウェアのアップデートなど
シームレスな通話エスカレーション	リクエストを受け入れて通話に参加するか、リモート コントロールのボタンをクリックするだけでディレクトリから参加者を追加
合理化された直感的なUI	会議ディレクトリ、多拠点通話中の統一されたユーザーインターフェイス、統一された企業ディレクトリ、名前ベースのダイヤル、プレゼンス、チャットやお気に入り
ビデオの品質	最大1080p60
プレゼンテーションの品質と共有	最大1080p、物理データポート
HDモニタ	2台までのディスプレイを接続
HDカメラ	最大1080p60のHDと10倍ズーム機能のサポートを含む、カメラのパン、チルト、ズーム オプション、
Lifesize Phone HD	音声とビデオの両方の電源をオンにする、使いやすいタッチ スクリーン
場所を問わない設置	壁 (VESA) またはディスプレイのマウント オプション

*Lifesize Cloudサブスクリプションが必要

システム コンポーネント

Lifesize Icon 600ビデオ システム
Lifesize Camera 10x
Lifesize Phone HD、Phone、第2世代、またはLifesize Digital MicPod
リモート コントロール
電源/ケーブル

通信

SIP、H.323、128 Kbps～6.0 Mbps
RJ-45ネットワークLAN 10/100/1000 1つ
Lifesize Digital MicPod 2 / Lifesize Phone HD Phone 2
Lifesize Link 1

2台までのディスプレイ サポート

HDMI入力をサポートする720pまたは1080p HDディスプレイ

HD 1080P60 PTZカメラ (LIFESIZE CAMERA 10X)

70度の視野を持つ、広角ズームレンズ
最高10倍光学ズーム
自動焦点/自動ゲイン制御
10のカメラ プリセット (こちら側または相手側)
標準の3m HDMIケーブル

ビデオ仕様

最大解像度1920x1080、16:9縦横比
毎秒60フレームまでのすべての解像度
におけるプログレッシブ スキャン
200を超えるサポート解像度
ビットレートと解像度の例 (H.264ハイプロファイル、AAC-LD) :
-600 Kbps (720p30)
-820 Kbps (720p60)
-1.2 Mbps (1080p30)
-1.7 Mbps (1080p60)

ビデオ標準

H.264ハイ プロファイル、H.264ベースライン プロファイル、H.263+、H.263

ビデオ入力 (2 入力)

HDビデオ入力1つ (最高1080p60) HDMI対応
DVI-I入力1つ (最高1080p60) HDMI/VGA対応

ビデオ出力 (2 出力)

HDビデオ出力1つ (最高1080p60) HDMI対応
プライマリ ディスプレイ
DVI-I出力1つ (最高1080p60) HDMI/VGA対応
セカンダリ ディスプレイ

完全統合された HD オーディオ会議電話

90 Hz～22 kHz の周波数サポート
最高4.57 m (15フィート) までの音声収集範囲
Lifesize Linkケーブルを通してLifesize Icon 600により電源
投入
タッチスクリーンของผู้ザー インターフェイス
HD ビデオ、音声、プレゼンテーションの管理

2台までのLifesize Digital MicPodの追加サポート
オプションの4 mおよび15 mケーブル

完全統合された HD オーディオ デジタルMICPOD

90 Hz～22 kHz
最高4.57 m (15フィート) までの音声収集範囲
4 mのLifesize Linkケーブルを通してコーデックにより電源
投入
2台までのLifesize Digital MicPodのサポート
オプションの9 mおよび15 mケーブル

音声機能

WebRTC NetEQ パケット損失の遮へい
全二重の自然な会話
エコー キャンセルによる明瞭な通話
自動ゲイン制御
自動ノイズ低減

音声規格

Polycom®によるライセンス済みG.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、MPEG-4-AAC-LC、MPEG-4 AAC-LD

音声入力 (4 入力)

マイクライン入力 (3.5 mm) 1つ
Lifesize Link 1つ (Lifesize Phone HD、Phone、第2世代または
オプションのLifesize Digital MicPod)
HDビデオ入力1つ
DVI-I 入力1つ

映像出力 (4 出力)

ライン出力/ヘッドセット1つ
Lifesize Link 1つ (Lifesize Phone HDまたはPhone、第2世代)
HDビデオ出力1つ
DVI-I 出力1つ

対応しているその他の規格

H.221、H.224、H.225、H.231、H.239/BFCP、H.241、H.242、H.245、H.281、RFC 3261、RFC 3264、RFC 2190、RFC 3407、RFC 2833

ユーザー インターフェイスと機能

シンプルなユーザー インターフェイス
ヘッドアップ リモート コントロール
多拠点通話へのシームレスな通話エスカレーション
グラフィック ユーザー インターフェイスによる管理
コンソール
多言語サポート
DND (通話拒否) モード
ビデオ ミュート
ピクチャインピクチャ

LIFESIZE CLOUD*

ビデオおよび音声通話の参加者のシームレスな通話エスカ
レーション
カレンダー、会議ディレクトリ、お気に入り、統一された検索
可能なディレクトリ
自動プロビジョニング

ゲストの呼出し
モバイル通話
ビデオネットワーク管理
セキュリティ保護されたファイアウォール トラバーサル、NAT
ソフトウェアの自動更新

セキュリティ

HTTP、SSHサービスを無効にする機能
厳重な適合を含む H.23 (AES) 暗号化をサポート
TLS/SRTPサポート
Kensington Security Slot

インテリジェントなネットワーキング機能

あらゆるネットワーク状態で優れたビデオ品質をもたらす、
前方誤り訂正機能 (FEC) 付きアダプティブ モーション制
御 (AMC)
NAT/ファイアウォール トラバーサル (H.460/SIP)
自動通話帯域幅検出

ディレクトリとアドレス帳

最大100,000件のディレクトリ エントリ
グローバル検索ツール
LDAP 対応/H.350 互換
カレンダー/会議ディレクトリのサポート
H.323 URIダイアリングをサポート (Annex O)

システム管理

Web インターフェイス
自動設定
SNMP
バックアップとリストア機能
USB 3.0 2つ
-シリアル サポート
-VISCA サポート

電源

外部電源を通したAC電圧100～240V、50～60 Hz、2.5A

環境データ

動作温度: 0°C (32°F) ～ 40°C (104°F)
動作湿度: 15%～85%、結露がないこと
保管温度: -20°C (-4°F) ～ 60°C (140°F)
保管湿度: 10%～90%、結露がないこと

ビデオ デバイスの寸法

幅: 365 mm (14.37")
奥行: 163 mm (6.42")
高さ: 43.8 mm (1.72")
重量: 1.53 Kg (3.37 lbs)

取り付けオプション

取り付け穴: M5ネジ穴2つ、2つの穴の距離は307 mm (12 in)
取り付けネジ: M5ネジ2本 (最大挿入深さ: 3.8 mm)

規定モデル番号

規定番号: LFZ-023

*Lifesize Cloudサブスクリプションが必要



本社
米国テキサス州オースティン
+1 512 347 9300
無料ダイヤル: 米国 +1 877 543 3749

ヨーロッパ/中東/アフリカ地域
ドイツ・ミュンヘン
+49 89 20 70 76 0
無料ダイヤル: 欧州 +00 8000 999 09 799

アジア太平洋地域
シンガポール
+65 6303 8370



www.lifesize.com
電子メール: info@lifesize.com

lifesize®

©2015 Lifesize, a division of Logitech. All rights reserved. 本書中の情報は、予告なく
変更される場合があります。Lifesize は、Logitech の登録商標あるいは商標です。
その他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。

DS_Icon600_A4_1215_JA