

# Videoconferencia de nivel empresarial para salas de reuniones pequeñas

**lifesize**

**Lifesize® Icon Flex™**



## Es su reunión, así que usted elige la aplicación

En Lifesize, sabemos que existe una mejor forma de disfrutar de una experiencia de reunión excepcional porque hemos pasado más de una década perfeccionándola. Descubra Lifesize Icon Flex, una completa solución de videoconferencia de nivel empresarial diseñada especialmente para salas de reuniones pequeñas que ofrece a las empresas la oportunidad de elegir. Tanto si su empresa utiliza Microsoft® Lync® como Google Hangouts™, Cisco Jabber®, Skype™ o, nuestra favorita, Lifesize® Cloud, lo único que debe hacer es llevar su equipo portátil a la reunión y conectarlo a Lifesize Icon Flex para disfrutar de una experiencia de colaboración mediante vídeo como ninguna otra.

Y lo que hace que Lifesize Icon Flex destaque sobre el resto es que nuestro elegante Lifesize Phone también se puede usar como teléfono para conferencia autónomo, haciendo que su empresa tenga un dispositivo menos que gestionar en la sala de reuniones.

Y lo mejor de todo es que Lifesize respalda cada solución que diseñamos a través de nuestro equipo de servicio y soporte de ámbito mundial.

Su equipo portátil. Su aplicación de colaboración. Lifesize Icon Flex. Es así de sencillo.

## Su reunión... a su modo

- Con el tamaño perfecto para salas de reuniones pequeñas
- Diseñada para funcionar con aplicaciones de colaboración como Microsoft Lync, Google Hangouts, Cisco Jabber, Skype o, nuestra favorita, Lifesize Cloud
- Galardonado hardware de nivel empresarial que proporciona una experiencia de reunión excepcional
- Con el respaldo de nuestro equipo de servicio y soporte de ámbito mundial que siempre está ahí cuando lo necesita

### LIFESIZE CAMERA

- Proporciona vídeo de alta definición 1080p30/720p60 excepcional y realista
- Movimiento e inclinación silenciosos con zoom de 6x: zoom óptico de 3x y zoom digital de 2x
- Lente de cristal de baja dispersión y 8 elementos, con recubrimiento antirreflejante y cristal asférico de alta claridad
- Nuestro exclusivo iris de lente reduce la difracción óptica
- Calidad de imagen tremendamente nítida gracias al enfoque automático de cinco zonas
- Mayor durabilidad y óptima distribución del calor a través del cuerpo de aluminio

### LIFESIZE PHONE

- Elegante teléfono para conferencia con pantalla táctil, cobertura de micrófono de 360° y altavoz de alta potencia para recoger mucho mejor la voz y disfrutar de un audio tremendamente nítido
- Se puede usar como teléfono para conferencia autónomo conectándolo a su IP-PBX

### CONTROL REMOTO LIFESIZE

- Controla la cámara (movimiento/inclinación/zoom) y el audio (silencio/volumen)



**COMPONENTES DEL SISTEMA**

Lifesize Icon Flex con cámara PTZ integrada  
 Lifesize Phone o Lifesize Digital MicPod  
 Control remoto Lifesize  
 Fuente de alimentación y cable (2 m)  
 Cable de USB A a USB B (5 m)  
 Cable Ethernet (3 m)  
 Guía de referencia rápida

**REQUISITOS DEL SISTEMA**

Windows 7 o superior  
 Mac OS X 10.8 o superior  
 Puerto USB 2.0

**DISEÑADA PARA FUNCIONAR CON:**

Microsoft Lync  
 Google Hangouts  
 Cisco Jabber  
 Skype  
 Lifesize Cloud  
 Windows®  
 Mac®

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Vídeo de alta resolución con cámara PTZ de 6x  
 – Escaneado progresivo  
 – Relación de aspecto de 16:9  
 – Lente con zoom y gran angular con un campo de visión de 70 grados  
 – Movimiento de 245 grados e inclinación de 72 grados  
 – Zoom óptico de 3x sin pérdida de nitidez  
 – Zoom digital de 2x  
 – LED de encendido

**SALIDA DE VÍDEO (1)**

1 x USB B (1080p30/720p60) para equipo portátil  
 El equipo portátil se puede conectar a la pantalla de alta definición por separado

**LIFESIZE PHONE CON AUDIO HD TOTALMENTE INTEGRADO**

De 90 Hz a 22 kHz  
 Tasa de muestreo de 32 kHz  
 Rango de recogida de hasta 4,57 m (15 pies)  
 Alimentado por el sistema Lifesize Icon Flex directamente a través del Lifesize Link Cable  
 Se entrega con Lifesize Link Cable de 9 m  
 Cable opcional de 4 o 15 m disponible

Altavoz del sistema  
 – Potente controlador de altavoz de imán  
 – Enorme carcasa de altavoz suspendida acústicamente

Micrófonos del sistema  
 – Cuatro micrófonos de escaso ruido  
 – SNR de 80 dB antes de la eliminación de ruido  
 – Velocidades de muestra: 32 kHz  
 – El algoritmo de formación de haces dirige los micrófonos hacia la ubicación de la persona que habla para recoger mejor la voz y reducir el ruido de la sala

Pantalla táctil  
 – Pantalla multitáctil capacitiva WQVGA  
 – 4,3 pulgadas (diagonal)

**DIGITAL MICPOD CON AUDIO HD TOTALMENTE INTEGRADO**

De 90 Hz a 22 kHz  
 Velocidades de muestra: 32 kHz  
 Rango de recogida de hasta 4,57 m (15 pies)  
 Alimentado por el sistema Lifesize Icon Flex directamente a través del Lifesize Link Cable  
 Se entrega con Lifesize Link Cable de 4 m  
 Cable opcional de 9 o 15 m disponible

Micrófonos del sistema  
 – Tres micrófonos de escaso ruido  
 – SNR de 80 dB antes de la eliminación de ruido

**FUNCIONES DE AUDIO GENERALES**

Dúplex completo para conversaciones naturales  
 Cancelación de eco para llamadas sin eco  
 Control automático de ganancia  
 Reducción de ruido automática

**ENTRADA DE AUDIO (1)**

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone/Digital MicPod) a través de cable USB para equipo portátil

**SALIDA DE AUDIO (1)**

1 x Lifesize Link (Lifesize Phone) a través de cable USB para equipo portátil

**FUNCIONES DE USUARIO**

Control remoto con función de reactivación  
 Interfaz de pantalla táctil inteligente con Lifesize Phone; gestión de movimiento, inclinación y zoom de cámara, silencio de audio y subida/bajada de volumen  
 Indicadores LED en Phone o MicPod para llamada entrante (azul) y silencio activado (rojo)

**SEGURIDAD**

Ranura de seguridad Kensington

**ALIMENTACIÓN**

Voltaje CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2,31 A mediante fuente de alimentación externa de 19 V CC

**DATOS AMBIENTALES**

Temperatura de funcionamiento:  
 Entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F)  
 Humedad de funcionamiento:  
 Entre el 15% y el 85%, sin condensación  
 Temperatura de almacenamiento:  
 Entre -20 °C (-4 °F) y 60 °C (140 °F)  
 Humedad de almacenamiento:  
 Entre el 10% y el 90%, sin condensación

**DIMENSIONES**

Anchura: 216,5 mm (8,52")  
 Profundidad: 119,4 mm (4,70")  
 Altura: 125,4 mm (4,94")  
 Peso: 1,04 kg (2,29 libras)

**OPCIONES DE MONTAJE**

Agujeros de montaje:  
 2 x agujeros para tornillo M5 de 150 mm (12") aparte  
 Tornillos de montaje:  
 2 x tornillos M5 (profundidad máx. de inserción: 3,8 mm)

**NÚMERO REGULATORIO:**

LFZ-033

**SE EJECUTA EN:**



**DISEÑADA PARA FUNCIONAR CON:**



El rendimiento depende de la aplicación de colaboración que se utilice.

**OFICINA CENTRAL**  
 Austin, Texas, EE. UU.  
 +1 512 347 9300  
 Gratuito en EE. UU. +1 877 543 3749

**OFICINA REGIONAL DE EMEA**  
 Múnich, Alemania  
 +49 89 20 70 76 0  
 Gratuito en Europa +00 8000 999 09 799

**OFICINA REGIONAL DE APAC**  
 Singapur  
 +65 6303 8370

www.lifesize.com  
 Correo electrónico: info@lifesize.com



© 2015 Logitech. Reservados todos los derechos. La información que se incluye en este documento puede sufrir cambios sin previo aviso. Lifesize es una marca comercial registrada o marca comercial de Logitech. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

DS\_IconFlex\_A4\_0115